



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Performance Schwarz  
200W 26400lm 55x110D - 840 Kaltweiß  
| IP66 - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 236846                           |
| EAN                                     | 4058075353565                    |
| Herstellercode                          | 4058075353565                    |
| Marke                                   | Ledvance                         |
| Herstellername                          | FL PFM 200W/4000K ASYM 55X110 BK |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                           |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 200W                        |
| Ersetzt (Watt)           | 200                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 26400lm                     |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140             |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 55x110          |
| Leistungsfaktor              | >0.90           |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                            |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                                   |
| Product Serie      | Performance                               |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 568 |
| Breite (mm) | 140 |
| Höhe (mm)   | 430 |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp | <div>  die <b>besten Preise</b> </div> <div>  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> </div>                                                                                                            |
|           | <div>  Kein Sensor         </div> <div>  einfache <b>Retour</b> </div> <div>  <b>effiziente LEDs</b> </div> |