



## Caractéristiques Lot 6x Ledvance Downlight LED Slim Rond DN105 6W 430lm 120D - 840 Blanc Froid | 118mm

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Réf.                         | 259002                                           |
| EAN                          | 8719157076814                                    |
| Code Fabricant               | 8719157076814                                    |
| Marque                       | Ledvance                                         |
| Nom du fabricant             | Multipack 6x DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                            |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x18                           |
| Puissance (W)                     | 6W                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique                                     |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120                                                |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 430lm                                              |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 70                                                 |
| Facteur de puissance        | >0.50                                              |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                                 |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 105                                   |
| Indice de Protection          | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK03 - 0.35 Joule                     |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50                         |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                    |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur enfichable 2-pôles]    |
| Product Serie                 | DOWNLIGHT SLIM                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 30  |
| Diamètre (mm) | 118 |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**